

## Gigaset AL270

"El teléfono básico para llamadas sencillas con funcionalidad manos libres"

- Interfaz: a/b (analógico)
- Implementación: HA/PBX
- Estándares: DECT, GAP
- Configuración: conexión a 1 línea externa
- Sistema: teléfono inalámbrico ampliable hasta a 4 terminales inalámbricos



### Características clave

#### General

- o Plug & Play (la unidad puede utilizarse sin necesidad de instalación especial: desembalar, conectar y realizar llamadas)
- o Antenas internas
- o Fecha y hora protegidos contra fallos de energía

#### Menú

- o Funcionamiento sencillo a través del menú basado en texto y teclas de pantalla (softkeys)
- o Menú cómodo hasta en 28 idiomas (parcialmente disponible)

#### Terminal inalámbrico-Pantalla

- o Pantalla en blanco & negro iluminada (1,42", 1 línea de puntos gráfica de 14 caracteres + 1 línea para pictogramas + 1 línea para funciones)
- o Iluminación de pantalla en ámbar
- o Visualización de fecha y hora en pantalla (en espera)
- o Sincronización de reloj usando la información CLIP (función específica del país) <sup>1,2</sup>
- o Indicación del estado de carga de la batería (3 niveles)
- o Indicación de la duración durante la llamada

#### Teclado del terminal

- o 12 teclas numéricas más 9 teclas de función
- o Teclado iluminado, incluida el área de navegación
- o Iluminación del teclado en ámbar
- o Tecla dedicada para manos libres iluminada en rojo
- o Act./Desact. la protección del teclado con la tecla # (presión prolongada)
- o Act./Desact. la melodía de llamada con la tecla \*
- o Tecla dedicada para el aviso de mensajes
- o Tecla de Flash (Tecla R), con presión prolongada es pausa (P)
- o Tecla para mute durante llamada (silencio)

#### Audio

- o Salida del tono de llamada a través del altavoz de manos libres
- o 3 niveles de volumen para el auricular, 5 niveles para el altavoz + ascendente + desact. con la tecla \* (presión prolongada)
- o Tono de aviso (para confirmación de teclas y batería baja)
- o Act./Des. el tono de llamada presionando prolongadamente la tecla \*
- o Compatible con audífonos
- o Conversación por el auricular con volumen ajustable (3 niveles)
- o Conversación por manos libres (mejor calidad) que se activa con la tecla iluminada dedicada con volumen ajustable (5 niveles)

#### Marcación

- o Preparación de marcación (introducción de los números antes de conectar) con posibilidad de corrección
- o Rellamada de los 10 últimos números diferentes marcados
- o Teclas de marcación rápida programables: 0, 2-9
- o Marcación: DTMF, Pulsos, Flash (programable)
- o Soporte de códigos de área local
- o Bloqueo de red <sup>2</sup>

#### Recepción de llamadas

- o Identificación del llamante en pantalla, vía CLIP y CNIP <sup>1, 2</sup>
- o Melodía/tono de llamada seleccionable
  - 10 melodías estándar
  - volumen ajustable
- o Salida del tono de llamada
  - en el terminal por el altavoz de manos libres
- o Melodía individual para llamadas internas

#### Agenda

- o Listín telefónico para 80 contactos (nombre+número)
- o Indicación del nombre para: llamadas entrantes y salientes, lista de llamadas perdidas y lista de rellamada

#### Llamadas perdidas

- o Aviso en pantalla de llamadas perdidas
- o Acceso cómodo a la lista de llamadas perdidas a través de la tecla iluminada de mensajes
- o Lista hasta para las 25 últimas llamadas perdidas, con indicación del llamante (CLIP / CNIP - requisito base) y fecha/hora <sup>1, 2</sup>
- o Marcación directa desde la lista de llamadas perdidas

#### Funciones adicionales

- o Alarma vía menú

#### Eco DECT

- o Hasta un 60% menos de consumo eléctrico en comparación con alimentadores convencionales gracias al alimentador conmutado con ahorro de energía
- o Desactivación de la señal radio de la base:
  - automático con sólo 1 terminal registrado cuando éste se encuentra colocado en la base
- o Reducción de la potencia radio de la base:
  - Modo ECO: reducción de la señal radio de la base en un 80% con más de 1 terminal registrado (reducción a la mitad del alcance).
- o Modo ECO + : reducción del 100% de la señal radio de la base en modo espera
- o El terminal inalámbrico reduce su potencia de transmisión de forma automática dependiendo de la distancia a la base

#### Funciones con más de un terminal inalámbrico

- o Llamadas gratuitas internas entre terminales registrados
- o 2 llamadas simultáneas (1 externa, 1 interna)
- o Transferencia de llamadas externas a otro terminal interno con llamada de consulta previa o rellamada
- o Llamada a 3 (1 externo / 2 internos) gracias a la función de intrusión o rellamada interna
  - o Llamada colectiva y selectiva de terminales internos
  - o Llamada colectiva y selectiva en llamadas entrantes externas
  - o Transferencia de agenda entre terminales

#### Funciones de Operador de Red Fija

- o Soporte de funciones de proveedor de red con las teclas R, \* y #

**Datos técnicos**Terminal

- o Tiempo en espera: hasta 210 horas
- o Tiempo en conversación: hasta 25 horas
- o Baterías: 2 x AAA (NiHM), 550 mAh
- o Tiempo de carga: 8 horas en base, 6 horas en cargador
- o Alcance interior: hasta 50 metros
- o Alcance exterior: hasta 300 metros
- o Dimensiones A x A x P / peso
- Terminal: 148mm x 49mm x 29mm / 119g

Estación base

- o Fuente de alimentación conmutada 230 V (enchufable)
- o Soporte cargador en la propia estación base
- o Montaje en pared posible
- o Tecla de registro/búsqueda en el frontal de la base
- o Conexión a 1 línea externa
- o Conexión de hasta 4 terminales inalámbricos
- o Dimensiones A x A x P / peso
- Estación base: 54mm x 104mm x 128mm / 108g

Cargador externo (sólo Duos/Trios)

- o Montaje en pared posible
- o Dimensiones A x A x P / peso
- Cargador: 38mm x 83mm x 80mm / 48g

Contenido del embalaje

- o 1 terminal inalámbrico
- o 1 estación base
- o 2 baterías estándar AAA (NiHM), 550 mAh
- o 1 alimentador enchufable
- o 1 cable telefónico
- o 1 manual de usuario

Color

- o Negro (SF514)

Otros formatos

- o Gigaset Duo

Introducción al mercado

- o Lanzamiento en Octubre 2008 (España)

<sup>1)</sup> Especifico del país / cliente

<sup>2)</sup> Especifico del proveedor

**Copyright SHC 2008**

Reproduction of the content of this document in whole or part and/or its disclosure to a third party is strictly forbidden without the permission of its owner. Offenders are liable to pay for the damages. All rights reserved in the event of the grant of a patent or the registration of a utility model or design.